



<b>Ytermått (BreddxDjupxHöjd)</b>	1020Bx1020Dx2260H mm
<b>Innermått</b>	890Bx930Dx2050H mm
<b>Mått vid leverans på pall</b>	1200Bx1100Dx1310H mm
<b>Brutto/Nettovikt</b>	330/280kg
<b>Bärkraft</b>	130kg
<b>Material stomme</b>	Elektrostatiskt pulverlackerad aluminium
<b>Material väggar</b>	Dubbla MDF och akustikskivor med luftspalt
<b>Dörr</b>	8mm härdad glas
<b>Ljudisoleringsvärde (STC)</b>	25db +/- 5db
<b>Ventilation</b>	2 tysta turbofläktar med luftflöde 86CFM=146m <sup>3</sup> /h=40liter/sekund Luften byts ut 1 gång/min
<b>Belysning</b>	Dimbar LED 18W/4000K
<b>Brandklassning</b>	A
<b>Certifiering</b>	CE/UL
<b>Uttag</b>	Integrerat eluttag samt USB-A och USB-C
<b>Inredning</b>	Fällbart bord 68x35cm
<b>Övrigt</b>	Infällbara hjul och justerbara ställfötter Ljus och ventilation styrs av rörelsesensor Installation utförs av kund enligt manual och instruktionsvideo
<b>Artikelnr</b>	UX-1001 Mörkgrå med ljusgrå interiör UX-1002 Ljusgrå med ljusblå interiör